

[ ストレートグラインダー Straight Rotary Handpiece ]

## スタンダードロータリー Standard Rotary

スタンダードヘッド(H011)を搭載したハンドピース。  
バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプ。回転数とトルクの異なる7機種から選べます。

Handpiece equipped with the Model H011 Head.  
Standard type that can be used for a wide range of work from deburring to mirror polishing.  
Selection among 7 types in different rotation speed and torque.

### 超高速型 Ultrahigh speed type

ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・ステールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツール®を使用する作業に適応します。  
Suitable for small diameter Sentan Tool® Diamond/ CBN Tools, Carbide Cutters, Steel Cutters and Mounted Points.

**V112H** 小径のセンタンツール®を使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。  
Especially effective for small diameter tools.



搭載ヘッド: H011 Head Model  
搭載モーター: KV112H Motor Model

無負荷回転数 Speed Range	2,000~50,000r.p.m.
入力電圧 Input Voltage	3~30D.C.V
無負荷電流 No-load Current	0.45D.C.A
最大トルク Maximum Torque	2.3cN·m
重量 (ケーブルコードを含まず) Weight (not including cord)	197g
手元スイッチのカラー Hand Switch Color	アイボリー: Ivory

装着コレット Mounted collet chuck: **KP-032** (φ3.0)  
付属スリーブコレット Accessory: **PA2001** (φ2.34)

### 高速型 High speed type

ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・ステールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。  
Suitable for high speed processing with Sentan Tool® Diamond/ CBN Tools, Carbide Cutters, Carbide Drills and Mounted Points and for medium and low speed processing with Sentan Tool® Abrasive Rubber Points, Brushes and Polishing Tools.

**M112H** 小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。  
Slim and compact size providing high speed.



搭載ヘッド: H011 Head Model  
搭載モーター: KM112H Motor Model

無負荷回転数 Speed Range	1,000~35,000r.p.m.
入力電圧 Input Voltage	3~30D.C.V
無負荷電流 No-load Current	0.35D.C.A
最大トルク Maximum Torque	3.4cN·m
重量 (ケーブルコードを含まず) Weight (not including cord)	224g
手元スイッチのカラー Hand Switch Color	バイオレット: Violet

装着コレット Mounted collet chuck: **KP-032** (φ3.0)  
付属スリーブコレット Accessory: **PA2001** (φ2.34)

※写真中のセンタンツール®は別売りです。 The SENTAN TOOL® in photos is an option.  
※ハンドピースを使用するためには必ずパワーパックが必要です。 A POWER PACK is needed to operate a handpiece.



### 高速型 High speed type

ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・ステールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。  
Suitable for high speed processing with Sentan Tool® Diamond/ CBN Tools, Carbide Cutters, Carbide Drills and Mounted Points and for medium and low speed processing with Sentan Tool® Abrasive Rubber Points, Brushes and Polishing Tools.

**M212H** 高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。  
High speed/high torque for general purposes.



搭載ヘッド: H011 Head Model  
搭載モーター: KM212H Motor Model

無負荷回転数 Speed Range	1,000~30,000r.p.m.
入力電圧 Input Voltage	3~30D.C.V
無負荷電流 No-load Current	0.40D.C.A
最大トルク Maximum Torque	4.3cN·m
重量 (ケーブルコードを含まず) Weight (not including cord)	287g
手元スイッチのカラー Hand Switch Color	レッド: Red

装着コレット Mounted collet chuck: **KP-032** (φ3.0)  
付属スリーブコレット Accessory: **PA2001** (φ2.34)

### 中速型 Medium speed type

ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。  
Suitable for torque needed processing with Sentan Tool® Drills, Diamond Drills, Mounted Points, Abrasive Rubber Points, Abrasive Sanders, Brushes and Polishing Tools.

**M112** 小型で中速、精密軽作業に最適です。  
Compact size and medium speed, suitable for precise and light processing.



搭載ヘッド: H011 Head Model  
搭載モーター: KM112 Motor Model

無負荷回転数 Speed Range	1,000~20,000r.p.m.
入力電圧 Input Voltage	3~30D.C.V
無負荷電流 No-load Current	0.30D.C.A
最大トルク Maximum Torque	4.5cN·m
重量 (ケーブルコードを含まず) Weight (not including cord)	225g
手元スイッチのカラー Hand Switch Color	ブルー: Blue

装着コレット Mounted collet chuck: **KP-032** (φ3.0)  
付属スリーブコレット Accessory: **PA2001** (φ2.34)

※都合により予告なく仕様を変更することがあります。 Specification is subject to change without notice.