

# 85A 砥石

単結晶アルミナ砥粒。WA 砥粒と比較した場合、硬度が高く微細破碎しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。従来のピンクアラランダム砥石に比べ、さらに高性能になりました。

【被削材】 合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用



※周速：最高使用周速度

商品番号	寸法 (mm)			仕 様	※周速 m/s	梱包	備 考
	外径	厚さ	孔径				
S850001	180	6.4	31.75	85A 60 J	40	20	
S850002	180	6.4	31.75	85A 60 K	40	20	
S850003	180	6.4	31.75	85A 80 J	40	20	
S850004	180	6.4	31.75	85A 80 K	40	20	
S850005	180	6.4	31.75	85A 100 J	40	20	
S850006	180	6.4	31.75	85A 100 K	40	20	
S850007	180	6.4	31.75	85A 120 J	40	20	
S850008	180	6.4	31.75	85A 120 K	40	20	
S850018	180	10	31.75	85A 46 K	40	20	
S850019	180	10	31.75	85A 60 J	40	20	
S850020	180	10	31.75	85A 60 K	40	20	
S850021	180	10	31.75	85A 80 J	40	20	
S850022	180	10	31.75	85A 80 K	40	20	
S850023	180	10	31.75	85A 100 J	40	20	
S850024	180	10	31.75	85A 100 K	40	20	
S850025	180	13	31.75	85A 46 H	40	20	
S850026	180	13	31.75	85A 46 I	40	20	
S850027	180	13	31.75	85A 46 J	40	20	
S850028	180	13	31.75	85A 46 K	40	20	
S850029	180	13	31.75	85A 60 H	40	20	
S850030	180	13	31.75	85A 60 I	40	20	
S850031	180	13	31.75	85A 60 J	40	20	
S850032	180	13	31.75	85A 60 K	40	20	
S850033	180	13	31.75	85A 80 H	40	20	
S850035	180	13	31.75	85A 80 J	40	20	
S850036	180	13	31.75	85A 80 K	40	20	
S850037	180	13	31.75	85A 100 J	40	20	
S850038	180	13	31.75	85A 100 K	40	20	
S850039	180	16	31.75	85A 46 J	40	20	
S850042	180	16	31.75	85A 60 K	40	20	
S850043	180	16	31.75	85A 80 J	40	20	

商品番号	寸法 (mm)			仕 様	※周速 m/s	梱包	備 考
	外径	厚さ	孔径				
S850045	180	19	31.75	85A 46 J	40	20	
S850047	180	19	31.75	85A 60 J	40	20	
S850049	180	19	31.75	85A 80 J	40	20	
S850050	180	19	31.75	85A 80 K	40	20	
S850051	205	6.4	31.75	85A 60 J	40	20	
S850052	205	6.4	31.75	85A 60 K	40	20	
S850053	205	6.4	31.75	85A 80 J	40	20	
S850054	205	6.4	31.75	85A 80 K	40	20	
S850055	205	6.4	31.75	85A 100 K	40	20	
S850056	205	13	31.75	85A 46 H	40	20	
S850057	205	13	31.75	85A 46 I	40	20	
S850058	205	13	31.75	85A 46 J	40	20	
S850059	205	13	31.75	85A 46 K	40	20	
S850060	205	13	31.75	85A 60 H	40	20	
S850062	205	13	31.75	85A 60 J	40	20	
S850064	205	13	31.75	85A 80 H	40	20	
S850065	205	13	31.75	85A 80 I	40	20	
S850066	205	13	31.75	85A 80 J	40	20	
S850067	205	13	31.75	85A 80 K	40	20	
S850068	205	19	31.75	85A 46 H	40	10	
S850069	205	19	31.75	85A 46 I	40	10	
S850070	205	19	31.75	85A 46 J	40	10	
S850072	205	19	31.75	85A 60 H	40	10	
S850073	205	19	31.75	85A 60 I	40	10	
S850075	205	19	31.75	85A 60 K	40	10	
S850076	205	19	31.75	85A 80 H	40	10	
S850077	205	19	31.75	85A 80 I	40	10	
S850078	205	19	31.75	85A 80 J	40	10	
S850079	205	19	31.75	85A 80 K	40	10	
S850080	205	19	50.8	85A 46 H	40	10	
S850082	205	19	50.8	85A 46 J	40	10	
S850084	205	19	50.8	85A 60 H	40	10	
S850085	205	19	50.8	85A 60 I	40	10	
S850086	205	19	50.8	85A 60 J	40	10	
S850089	205	19	50.8	85A 80 I	40	10	
S850090	205	19	50.8	85A 80 J	40	10	
S850091	205	19	50.8	85A 80 K	40	10	

オフセット  
砥石

フレキシブル  
砥石

切断砥石

研磨布  
/ 不織布  
研磨材

アルミナ  
繊維砥石

軸付砥石

平形砥石

異形砥石

DIA/CBN  
ホイール

ツルーイング  
ドレッシング  
工具

研削・切削  
油剤

フィルター

安全衛生  
保護具